

Wiltec Vouwkarton Standaard

Artikel 06.90111 (0,90 x 11,15m)

Artikel 06.90211 (0,75 x 13,50m)

Artikel 06.90311 (1,00 x 10,00m)

Productomschrijving

Het Wiltec Vouwkarton standaard is geproduceerd uit twee lagen stevig hard karton. Het filter dankt zijn werking aan de richtingsverandering van de afgezogen luchtstroom. Door hun traagheid worden de verfdeltjes naar buiten geduwd en hechten aan het filtermateriaal.

Toepassingen

Het Wiltec Vouwkarton Standaard is een verfoversprayfilter dat bruikbaar is bij de meeste industriële laksoorten. Niet aanbevolen voor sneldrogende laksoorten.

Technische gegevens

Medium dikte:	65 mm
Kleur:	wit
Filterrendement (0,75 m/s):	90 – 97%
Aanbevolen luchtsnelheid:	0,5 – 1,0 m/s
Onderdruk (0,75 m/s):	85 Pa
Aanbevolen max. onderdruk (0,75 m/s):	190 Pa
Verfopnamecapaciteit:	5-15 kg/m ² bij weerstand 190 Pa en luchtsnelheid 0,75 m/s
Nominale luchthoeveelheid:	1800 – 3600 m ³ /h/m ²
Maximale bedrijfstemperatuur:	260 °C
Brandwerendheid	UL klassen 2

Afmetingen pakken

H x L: 0,90 x 11,15 m (10m²)

H x L: 1,00 x 10,00 m (10m²)

H x L: 0,75 x 13,50 m (10m²)

